

PRZYGOTOWANIE BASENU DO ZIMY

Gdy sezon dobiega końca, musimy zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie naszego basenu na okres zimowy. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Zabezpieczenie oprzyrządowania

UWAGA! W przypadku wypompowania całej wody z niecki basenowej, pod wpływem podniesienia się wód gruntowych konstrukcja basenu może zostać rozerwana. Wystarczy opróżnić basen o 10 cm poniżej poziomu najniżej zainstalowanego urządzenia wewnątrz basenu. Przy czym należy pamiętać, że w każdym przypadku musi pozostać minimum ½ wody w basenie.

Należy całkowicie wykręcić śrubunki, a pozostałą w rurach wodę spuścić po zdemontowaniu pompy w tym osuszyć instalację. Ci z Państwa, którzy posiadają zewnętrzne studzienki powinni wyjąć pompę i schować ją w ciepłym miejscu. Jeżeli mamy do czynienia z filtrem piaskowym, zbiornik piaskowy należy również osuszyć. W dolnej części zbiornika umieszczony jest zawór służący do osuszania zbiornika piaskowego. Należy za pomocą wężyka wypuścić z niego całą wodę. Ze zbiornika należy wyjąć cały znajdujący się piasek. Zamarzający podczas zimy piasek może rozsądzić baniak.

2. Zabezpieczenie wody- WINTER FLUID.

Zapobiegnie on gwałtownemu rozwojowi glonów w przypadku ocieplenia w zimę. Obrzeża folii należy docisnąć do podłoża zabezpieczając przed wiatrem lub osunięciem do basenu.

UWAGA! Folia solarna powinna zostać zdemontowana, a rolka wraz z folią przeniesiona w suche miejsce, nienarażone na wpływ czynników atmosferycznych.

Basen zabezpieczony według naszej instrukcji z całą pewnością będzie służył Państwu przez wiele sezonów!